

تعليمات وزير العمل رقم (٦) لسنة ٢٠٠٥ م بالمستويات الآمنة لدرجات الحرارة في أماكن العمل

وزير العمل،
بعد الاطلاع على قانون العمل رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ م
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ بـلائحة الوقاية للعاملين من أخطار العمل
وأمراض المهنة
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا التعليمات التالية:

مادة (١)

تكون المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (١).

مادة (٢)

تكون المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة وفق ما هو مبين في الجدول رقم (٢)

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذه التعليمات.

مادة (٤)

على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدرت بتاريخ: ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٠٠٥ ميلادية
الموافق ١٤٢٦ / ١ / ١١ هجرية

غسان الخطيب

وزير العمل

جدول رقم (١)
المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل

نظام العمل والراحة كل ساعة	عمل خفيف	عمل متوسط	عمل شاق
عمل مستمر	30	26,7	25
%75 راحة - %25 عمل	30,6	28	25,9
%50 راحة - %50 عمل	31,4	29,4	27,9
%75 راحة - %25 عمل	32,2	31,1	30.

تحسب درجات الوطأة الحرارية بالدرجة المئوية للترمووتر المبلل الأسود لختلف ظروف العمل
باستخدام المعادلات الآتية:

١- التعرض في الأماكن المكشوفة مع التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

درجة حرارة الترمووتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمووتر المبلل (WB) + 0.2 قراءة
ترمووتر جلوب (GT) + 0.1 قراءة الترمووتر الجاف (DB).

٢- العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالأماكن المكشوفة.

درجة حرارة الترمووتر المبلل الأسود = 0.7 قراءة الترمووتر المبلل (WB) + 0.3 قراءة
ترمووتر جلوب (GT).

جدول رقم (٢)

المستويات الآمنة لفترات التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة

أقصى فترة تعرض مسموح بها في اليوم	درجات الحرارة C
لا توجد مدة قصوى طالما أن العامل سليم ويرتدى ملابس وقاية كافية وملائمة.	١- م ١٨-
الوقت الكلى للتعرض داخل المكان لا يتعدى أربع ساعات بالتناوب ساعة عمل تتبعها ساعة راحة.	١٩- م ٣٥-
مجموع فترات التعرض الكلى في اليوم لا يتجاوز ساعة واحدة على فترتين كل منهما ٣٠ دقيقة بفواصل ٤ ساعات، ويمكن تقسيمها إلى أربع فترات كل منها ١٥ دقيقة بفواصل زمني ساعتين بين كل تعرض وآخر.	٣٦- م ٥٧-
الوقت الكلى المسموح فيه بالتعرض في اليوم يقدر بخمس دقائق على أن يزود العامل ببطء كامل للرأس محكم القفل، مزود بأنبوبة ملائقة للجسم تبدأ من أسفل الساق لإتاحة الفرصة الكافية لتسخين هواء الشهيق.	٥٨- م ٧٤-